

PREF.EDI.L. SpA

Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)  
Tel. 0761.608806 - Fax 0761.600874  
www.prefedil.it - E.mail: info@prefedil.it

Cap. Soc. euro 235.000,00 i.v.

R.E.A. n° 117568

Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**n. 050 Blocco Solista 2013-07-01**

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **050 - Solista**
2. Identificazione del prodotto: **Blocco Solista**
3. Uso previsto del prodotto: **elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso**
4. Fabbricante: **PREF.EDI.L. SpA - 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500 - www.prefedil.it**
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPD n. 16732
8. Organismo di valutazione tecnica: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Resistenza a compressione:</b>	(Categoria I) NPD	<b>EN 771-3</b>
<b>Stabilità dimensionale:</b>	NPD	
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclasse A1	
<b>Assorbimento d'acqua:</b>		
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:</b>	$\mu$ 5/10	
<b>Isolamento acustico per via aerea diretto:</b>		
<b>Massa volumica lorda</b>	1.500(D1)kg/m <sup>3</sup>	
<b>Configurazione</b>	Come da disegno	
<b>Conducibilità termica equivalente</b>	NPD	
<b>Durabilità al gelo/disgelo:</b>	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello	
<b>Sostanze pericolose:</b>	Nessuna	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 01/07/2013

Giovanni Di Mattia  
Legale Rappresentante





13

**PREF.EDI.L. SpA**

**01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500**

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

**Dich. Prest. n. 050 Blocco Solista 01/07/13**

**EN 771-3**

0546-CPD-16732

<b>Resistenza a compressione:</b>	( Categoria I )
<b>Stabilità dimensionale:</b>	NPD
<b>Reazione al fuoco</b>	Euroclasse A1
<b>Assorbimento d'acqua:</b>	NPD
<b>Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:</b>	$\mu$ 5/10
<b>Isolamento acustico per via aerea diretto:</b>	
<b>Massa volumica lorda</b>	(D1)kg/m <sup>3</sup>
<b>Configurazione</b>	Come da disegno
<b>Conducibilità termica equivalente</b>	NPD
<b>Durabilità al gelo/disgelo:</b>	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello
<b>Sostanze pericolose:</b>	Nessuna