

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. 030 Alfa_15 Rev del 29/04/22


1. Codice di identificazione unico del prodotto: **030 - Alfa_cm 15**
2. Identificazione del prodotto: **Pannello Alfa**
3. Uso previsto del prodotto: **elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompressso**
4. Fabbricante: **PREF.EDI.L. SpA – 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500**
www.prefedil.it
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPR n. 16732
8. Organismo di valutazione tecnica: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ² 3,0/3,5 – perpendicolare alla faccia	Decisione della Commissione 2000/605/EC EN 771-3
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0.7 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua:	g/m ² s <30	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		
Massa volumica lorda	1.200(D1)kg/m ³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	0,4 W/m·K (λ _{10,secco})	
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello	
Sostanze pericolose:	Nessuna	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 29/04/2022

 Ing Flavio Di Mattia
 Legale Rappresentante



13

PREF.EDI.L. SpA

01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

Dich. Prest. n. 030 Alfa 15 Rev del 29/04/22

EN 771-3

0546-CPR-16732

Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ² 3,0/3,5 - perpendicolare alla faccia
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0.7 mm/m
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 Decisione della Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua:	g/m ² s <30
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10
Isolamento acustico per via aerea diretto:	
Massa volumica lorda	1.200(D1)kg/m ³
Configurazione	Come da disegno
Conducibilità termica equivalente	0,4 W/m·K (λ _{10,secco})
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello
Sostanze pericolose:	Nessuna