

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 048 Blox 12x24 Rev del 29/04/22

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **048 - Blox cm 12x24**
2. Identificazione del prodotto: **Blocco Blox**
3. Uso previsto del prodotto: **elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso**
4. Fabbricante: **PREF.EDI.L. SpA - 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500 - www.prefedil.it**
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPR n. 16732
8. Organismo di valutazione tecnica: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione: Stabilità dimensionale: Reazione al fuoco Assorbimento d'acqua: Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: Isolamento acustico per via aerea diretto: Massa volumica lorda Configurazione Conducibilità termica equivalente Durabilità al gelo/disgelo: Sostanze pericolose:	(Categoria I) N/mm ² 1,0/1,5 - perpendicolare alla faccia Spostamento dovuto all'umidità 0.8 mm/m Euroclasse A1 g/m ² s <300 μ 5/10 1.300(D1)kg/m ³ Come da disegno 0,4 W/m.K (λ _{10,secco}) Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello Nessuna	Decisione della Commissione 2000/605/EC EN 771-3

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 29/04/2022

Ing Flavio Di Mattia
Legale Rappresentante



13

PREF.EDI.L. SpA

01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

Dich. Prest. n. 048 Blocco Blox 12x24 Rev del 29/04/22

EN 771-3

0546-CPR-16732

Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ² 1,0/1,5 perpendicolare alla faccia
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0,8 mm/m
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 Decisione della Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua:	g/m ² s <300
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10
Isolamento acustico per via aerea diretto:	
Massa volumica lorda	1.300 (D1)kg/m ³
Configurazione	Come da disegno
Conducibilità termica equivalente	0,4 W/m·K (λ _{10,secco})
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello
Sostanze pericolose:	Nessuna