PREFEDIL
L'evoluzione continua

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
www.prefedil.it - info@prefedil.it
Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568
Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563
PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO CERTIFICATO P 3522

reg. n° 3774
AZIENDA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001/2015

L'azienda è Affidabile in quanto adotta una Carta dei Servizi verificata dal Centro Studi CODACONS

CE

PANNELLO BRIK · pannello ALFA · laterite · laterite Fonoisolante · SISTEMA PORTANTE vecopor · Spidertop · P180 RASANTE COLLANTE · RASANTE P190 · Spidercem · P120 Flex COLLANTE · P300 SUPER BIANCO ADESIVO CEMENTIZIO · P300 ADESIVO CEMENTIZIO A BASE DI CEMENTO GRIGIO · MALTA - M330 BASE CEMENTO · ALFA CAMINO · MASSETTO GMIX S

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 038 Vecopor 7,5 Rev del 29/04/22

1. Codice di identificazione unico del prodotto**: 038 - Vecopor cm 7,5**
2. Identificazione del prodotto: ***Pannello Vecopor***
3. Uso previsto del prodotto: ***elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso***
   www.prefedil.it
4. Fabbricante: ***PREF.EDI.L. SpA – 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500***
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPR n. 16732
8. Organismo di valutazione tecnica: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm² 1,0/1,5 perpendicolare alla faccia	
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0.6 mm/m	**Decisione della Commissione 2000/605/EC**
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua:	g/m²s <30	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		**EN 771-3**
Massa volumica lorda	450(D1)kg/m³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	Λ 0.10	
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello	
Sostanze pericolose:	Nessuna	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 29/04/2022

Ing Flavio Di Mattia
Legale Rappresentante

CE

13

PREF.EDI.L. SpA
01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500
Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

Dich. Prest. n. 038 Vecopor 7,5 Rev del 29/04/22
EN 771-3

0546-CPR-16732

Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm² 1,0/1,5 perpendicolare alla faccia
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0,6 mm/m
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 Decisione della Commissione 2000/605/EC
Assorbimento d'acqua:	g/m²s <30
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: **Isolamento acustico per via aerea diretto:**	μ 5/10
Massa volumica lorda	450(D1)kg/m^3
Configurazione	Come da disegno
Conducibilità termica equivalente	Λ 0.10
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello
Sostanze pericolose:	Nessuna