

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 039 Vecopor 9,5 Rev del 29/04/22


- Codice di identificazione unico del prodotto: **039 - Vecopor cm 9,5**
- Identificazione del prodotto: **Pannello Vecopor**
- Uso previsto del prodotto: **elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso**
- Fabbricante: **PREF.EDI.L. SpA - 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500**
www.prefedil.it
- Mandatario: N/A
- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
- Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPR n. 16732
- Organismo di valutazione tecnica: N/A
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ² 1,5/2,0 perpendicolare alla faccia	Decisione della Commissione 2000/605/EC EN 771-3
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0.6 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua:	g/m ² s <30	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		
Massa volumica lorda	450(D1)kg/m ³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	Λ 0.10	
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello	
Sostanze pericolose:	Nessuna	

- Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 29/04/2022

Ing Flavio Di Mattia
Legale Rappresentante





13

PREF.EDI.L. SpA

01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

Dich. Prest. n. 039 Vecopor 9,5 Rev del 29/04/22

EN 771-3

0546-CPR-16732

Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ²	1,5/2,0
	pendicolare alla faccia	
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0,6 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
	Decisione della Commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua:	g/m ² s <30	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		
Massa volumica lorda	450(D1)kg/m ³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	Λ 0.10	
Durabilità al gelo/disgelo:	Valutazione basata sulle disposizioni valide nel luogo di utilizzo previsto del pannello	
Sostanze pericolose:	Nessuna	