

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP008


- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P180 RASANTE COLLANTE**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi –**
- Fabbricante: **PREF.EDIL S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - www.prefedil.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**
- NB 0546 - CERTIQUALITY S.R.L. - Istituto di Certificazione Della Qualità, Via G. Giardino n° 4, 20123 - Milano (MI) - ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.**
- Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	M5	
Aderenza - Resistenza a taglio (valore tabulato) - Resistenza a flessione	0,3 N/mm ² NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 kg/(m ² ·min ^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35	
Conducibilità termica λ _{10,dry} (valore tabulato)	0,41 W/m·K	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, li 04/05/2023






14

PREF.EDI.L S.p.A.
S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)

**Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione
garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e
tramezzi**

P180 RASANTE COLLANTE

Dichiarazione di Prestazione n. DOP008

EN 998-2:2016

NB 0546

Reazione al fuoco	NPD
Resistenza a compressione	M5
Aderenza:	
- Resistenza a taglio (valore tabulato)	0,3 N/mm ²
- Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 kg/(m ² ·min ^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato)	0,41 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS