PREFEDIL
L'evoluzione continua

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
www.prefedil.it - info@prefedil.it
Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568
Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563
PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP002

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P180 RASANTE COLLANTE**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni per l'utilizzo su pareti esterne, soffitti e colonne -**
- Fabbricante: **PREF.EDI.L S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - www.prefedil.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	EN 998-1:2016
Adesione	≥ 1 N/mm² FP:B	
Assorbimento d'acqua	W_C 0	
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	μ ≤ 14	
Conducibilità termica (valore tabulato)	0,41 W/m·K	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, lì 04 maggio 2023 .....

CE

13

PREF.EDI.L S.p.A.

S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Malta a prestazione garantita prodotta in fabbrica per scopi generali (GP) per intonaci interni/esterni per l'utilizzo su pareti esterne, soffitti e colonne

P180 RASANTE COLLANTE

Dichiarazione di Prestazione n. DOP002

EN 998-1:2016

Reazione al fuoco	NPD
Adesione	≥ 1 N/mm² - FP:B
Assorbimento d'acqua	W_C 0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	μ ≤ 14
Conducibilità termica (valore tabulato)	0,41 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS

PREFEDIL
L'evoluzione continua

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
www.prefedil.it - info@prefedil.it
Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568
Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563
PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it

CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP006

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P180 RASANTE COLLANTE -**

- Usi previsti: **Adesivo cementizio migliorato per tutte le piastrellature in interno ed esterno -**

- Fabbricante: **PREF.EDI.L S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - P.IVA 01625440563 – www.prefedil.it**

- Sistemi di VVCP: **Sistemi 3 e 4 (Sistema 4 per la classe di reazione al fuoco) - NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena – ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporto di prova.**

- Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**

- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse E/E_{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Forza di adesione come: - Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm²	
Durabilità per: - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico - Adesione a trazione dopo immersione in acqua - Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	 ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm² ≥ 1 N/mm²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prova, in conformità alla Decisione 2010/81/EU della Commissione e successive modifiche. Contenuto organico < 20% in peso - Spessore massimo dello strato 20 mm.**

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, lì 04 maggio 2023 .....

CE

13

PREF.EDI.L S.p.A.
S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Adesivo cementizio migliorato
per tutte le piastrellature in interno ed esterno
P180 RASANTE COLLANTE
Dichiarazione di Prestazione n. DOP006

EN 12004:2007+A1:2012
NB 1599

Reazione al fuoco	Euroclasse E/E_{fl}
Forza di adesione come:	
- Adesione a trazione iniziale	≥ 1 N/mm²
Durabilità per:	
- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 1 N/mm²
- Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm²
- Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 1 N/mm²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS

PREFEDIL
L'evoluzione continua

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
www.prefedil.it - info@prefedil.it
Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568
Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563
PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it

CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO CERTIFICATO P 3522

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO CQY CERTIQUALITY UNI EN ISO 9001:2015

L'azienda è Affidabile in quanto adotta una Carta dei Servizi verificata dal Centro Studi CODACONS

CE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP008

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P180 RASANTE COLLANTE**
- Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante: **Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi –**
- Fabbricante: **PREF.EDI.L S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - www.prefedil.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**

  NB 0546 - CERTIQUALITY S.R.L. - Istituto di Certificazione Della Qualità, Via G. Giardino n° 4, 20123 - Milano (MI) - ha effettuato ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica e sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione di fabbrica, secondo il sistema 2+ e ha rilasciato Certificato di controllo di produzione di fabbrica.
- Norma armonizzata: **EN 998-2:2016**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	NPD	EN 998-2:2016
Resistenza a compressione	M5	
Aderenza - Resistenza a taglio (valore tabulato) - Resistenza a flessione	 0,3 N/mm² NPD	
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %	
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 kg/(m^2·min^{0,5})	
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35	
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato)	0,41 W/m·K	
Durabilità	NPD	
Sostanze pericolose	Vedi SDS	

- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, lì 04/05/2023 .....

CE

14

PREF.EDI.L S.p.A.
S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Malta da muratura prodotta in fabbrica a prestazione garantita a strato sottile per l'utilizzo in muri, pilastri e tramezzi

P180 RASANTE COLLANTE

Dichiarazione di Prestazione n. DOP008

EN 998-2:2016
NB 0546

Reazione al fuoco	NPD
Resistenza a compressione	M5
Aderenza:	
- Resistenza a taglio (valore tabulato)	0,3 N/mm²
- Resistenza a flessione	NPD
Contenuto di cloruri	≤ 0,1 %
Assorbimento d'acqua	≤ 0,3 kg/(m^2·min^{0,5})
Permeabilità al vapore acqueo (valore tabulato)	μ 15/35
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$ (valore tabulato)	0,41 W/m·K
Durabilità	NPD
Sostanze pericolose	Vedi SDS