

PREFEDIL S.p.a.

Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Tel. 0761.608806 / 609256

Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874

www.prefedil.it - info@prefedil.it

Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568

Reg. Imprese/C.F./PIVA 01625440563

PUNTO PREFEDIL

Via Prenestina 956 - 00155 Roma

Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it


 AZIENDA CERTIFICATA
 UNI EN ISO 9001/2015
 reg. n° 3774

 L'azienda è Affidabile in quanto adotta
 una Carta dei Servizi
 verificata dal Centro Studi CODACONS

 P300 SUPER
 BIANCO
 ADESIVO CEMENTIZIO

 P300 ADESIVO
 COLLENTI
 A BASE DI CEMENTO GROSSO

 MALTA - M330
 BASE CEMENTO


ALFA CAMINO


 MASSETTO
 G.MIXS


DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
n. 032 Laterite 9,5 Rev del 29/04/22

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **032 - Laterite cm 9,5**
2. Identificazione del prodotto: **Pannello Laterite**
3. Uso previsto del prodotto: **elementi per muratura in calcestruzzo vibrocompresso**
4. Fabbricante: **PREF.EDI.L. SpA - 01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500**
www.prefedil.it
5. Mandatario: N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
7. Organismo notificato: Certiquality srl - n. 0546 CPR n. 16732
8. Organismo di valutazione tecnica: N/A
9. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ² 4,0/4,5 - perpendicolare alla faccia	Decisione della Commissione 2000/605/EC EN 771-3
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0.6 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	
Assorbimento d'acqua:	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		
Massa volumica lorda	900(D1)kg/m ³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	0,289 W/m·K (λ _{10,secco})	
Durabilità al gelo/disgelo:	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
Sostanze pericolose:	Nessuna	

10. Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Sutri, 29/04/2022

 Ing Flavio Di Mattia
 Legale Rappresentante




13

PREF.EDI.L. SpA

01015 Sutri (VT), S.P.A. Cassia Km 46,500

Elemento per muratura di calcestruzzo vibrocompresso di Categoria I

Dich. Prest. n. 032 Laterite 9,5 Rev del 29/04/22

EN 771-3

0546-CPR-16732

Resistenza a compressione:	(Categoria I) N/mm ²	4,0/4,5
Stabilità dimensionale:	Spostamento dovuto all'umidità 0,6 mm/m	
Reazione al fuoco	Euroclasse A1 Decisione della Commissione 2000/605/EC	
Assorbimento d'acqua:	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	μ 5/10	
Isolamento acustico per via aerea diretto:		
Massa volumica lorda	900(D1)kg/m ³	
Configurazione	Come da disegno	
Conducibilità termica equivalente	0,289 W/m·K ($\lambda_{10,secco}$)	
Durabilità al gelo/disgelo:	DA NON LASCIARE ESPOSTO	
Sostanze pericolose:	Nessuna	