

PREFEDIL S.p.a.

Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Tel. 0761.608806 / 609256

Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874

www.prefedil.it - info@prefedil.it


Cap. Soc. euro 356.666,00 i.v. - R.E.A. n° 117568

Reg. Imprese/C.F./P.IVA 01625440563

PUNTO PREFEDIL

Via Prenestina 956 - 00155 Roma

Tel. 06.2281740 - www.puntoprefedil.it



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° DOP010

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **P300** -
- Usi previsti: **Adesivo cementizio per tutte le piastrellature in interno ed esterno** -
- Fabbricante: **PREF.EDI.L S.p.A. - Via Cassia km 46,500 - 01015 SUTRI (VT) - P.IVA 01625440563 - www.prefedil.it**
- Sistemi di VVCP: **Sistemi 3 e 4 (Sistema 4 per la classe di reazione al fuoco) - NB 1599 - Modena Centro Prove Srl, via Sallustio n°78, 41100 Modena - ha effettuato prove di tipo secondo il sistema 3 e ha rilasciato rapporto di prova.**
- Norma armonizzata: **EN 12004:2007+A1:2012**
- Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Euroclasse A1/A1 _{fl}	EN 12004:2007+A1:2012
Forza di adesione come: - Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²	
Durabilità per: - Adesione a trazione dopo invecchiamento termico - Adesione a trazione dopo immersione in acqua - Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ² ≥ 0,5 N/mm ²	
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS	

- Documentazione Tecnica Appropriata: **Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di prove secondo la Decisione della Commissione 96/603/EC e successive modifiche. Contenuto organico < 1% in massa e in volume.**
- La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Giovanni DI MATTIA**

Sutri, li 04 maggio 2023





13

PREF.EDI.L S.p.A.
S.P.A. Cassia km 46,500 - 01015 Sutri (VT)

Adesivo cementizio
per tutte le piastrellature in interno ed esterno
P300 - Dichiarazione di Prestazione n. DOP010

EN 12004:2007+A1:2012
NB 1599

Reazione al fuoco	Euroclasse A1/A1 _{fl}
Forza di adesione come:	
- Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 N/mm ²
Durabilità per:	
- Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 N/mm ²
- Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 N/mm ²
- Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 N/mm ²
Rilascio di sostanze pericolose	Vedi SDS