

BLOCCO SOLISTA

NESSUN BISOGNO
DI MATERIALI AGGIUNTIVI
MASSIMA VELOCITÀ
DI ESECUZIONE

**FACILITÀ
DI POSA IN OPERA**



MODULARITÀ,
VERSATILITÀ E GLI
INCASTRI
FANNO DEL BLOCCO
“SOLISTA” L’ELEMENTO
RIVOLUZIONARIO
PER LA COSTRUZIONE
DI MURI A CASSERO,
DI MURI ATTREZZATI,
DI RECINZIONI
E DI BARRIERE
ANTIRUMORE.
POSSONO O ESSERE
ARMATI E RIEMPITI
INTERAMENTE
O PARZIALMENTE
CON CALCESTRUZZO





BASE

A doppi incastri verticali e ad incastro orizzontale differenziato.

Quest'ultimo presenta due profondità diverse per permettere il passaggio degli impianti o delle armature centrali tra una fila e l'altra di blocchi. In ogni bancale sono contenuti 64 pezzi.



UNA TESTA PIANA

A doppio incastro solo su un lato orizzontale e con una sola faccia ad incastro verticale. L'altra faccia è chiusa a testa piana per realizzare angoli e colonne fine muro. Questo blocco è predisposto per il frazionamento a 25 e 45 cm di lunghezza. Questo blocco serve anche da raccordo tra il blocco a DUE TESTE PIANE e il blocco BASE. In ogni bancale sono contenuti 8 pezzi.



DUE TESTE PIANE

Senza incastri orizzontali o verticali, questo blocco serve per ottenere due metà blocco da utilizzare per gli angoli. Come il blocco ad una testa piana è divisibile a 25 e 45 cm. Questo blocco può essere inserito in qualsiasi punto del muro raccordandolo con il blocco AD UNA TESTA PIANA oppure con il blocco COPERTINA. In ogni bancale sono contenuti 8 pezzi.



COPERTINA - CORDOLO

Senza incastri orizzontali o verticali, questo blocco è però compatibile con gli incastri degli altri tipi in qualsiasi posizione. A camera unica, presenta 4 scanalature guida per il passaggio dei ferri orizzontali. Può essere utilizzato per la posa di quattro ferri di armatura per i cordoli e spaccato longitudinalmente, produce due perfette copertine per muri di recinzione (vedi foto 1). In ogni bancale sono contenuti 16 pezzi.

PROPRIETÀ STRUTTURALI

- sistema di incastri orizzontale e verticale
- posa in opera a secco
- modularità
- frazionabilità
- funzione cassero per pilastri e cordoli
- funzione copertina mediante spacco
- attrezzabilità per impianti idrici ed elettrici
- listellatura faccia a vista
- leggerezza
- facilità di posa in opera

PROPRIETÀ FISICHE

- omogeneità
- compattezza

DIMENSIONI E FORNITURE

- dimensioni: cm 20x50x20
- peso: kg 15
- peso al m² kg 150
- peso del pacco: kg 1.450

IL BLOCCO SOLISTA VIENE PRODOTTO IN COLORAZIONE GRIGIO CEMENTO. ALTRI COLORI SONO DISPONIBILI PER ORDINI PARTICOLARI.

10 PEZZI = 1M²


GLI ELEMENTI NON SONO VENDUTI SINGOLARMENTE MA VENGONO CONFEZIONATI IN PACCHI REGGETTATI SU BANCALE. CIASCUNO PACCO CONTIENE 96 ELEMENTI: 64 BASE - 8 A UNA TESTA PIANA - 8 A DUE TESTE PIANE - 16 COPERTINA - OGNI PACCO CONTIENE 9,6 M²

MURI DI RECINZIONE



Il blocco SOLISTA si presta benissimo alla costruzione di recinzioni di ogni tipo grazie alla speciale listellatura "faccia a vista" e soprattutto alla compattezza ed all'omogeneità dell'impasto che gli conferiscono un aspetto molto gradevole.

MURO ATTREZZATO



1. La prima fila deve essere posata sempre con gli incastri femmina verso l'alto affinché possano ricevere le tubature, gli impianti ed eventuali ferri di armatura.
2. Una volta sovrapposte le file di blocchi, tra gli incastri resterà uno spazio sufficiente per il passaggio di tubi con diametro fino a cm 5.
3. Cordoli e colonne in cemento armato possono essere costruiti in qualsiasi punto del muro predisponendo i ferri durante il montaggio. Si possono ricavare ulteriori scanature utilizzando un disco diamandato.

MURI ATTREZZATI PORTANTI



Utilizzando il blocco SOLI-STA si possono realizzare muri attrezzati grazie alle spaziature degli incastri orizzontali studiate per il passaggio degli impianti idrici ed elettrici e per la posa di eventuali ferri di armatura. Il muro viene poi reso portante con il riempimento di calcestruzzo.



AZIENDA CERTIFICATA
UNI EN ISO 9001/08



PREFEDIL

L'evoluzione continua

PREF.EDI.L. SpA
01015 Sutri (VT)
S.S. Cassia, km 46,500
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226
Fax 0761.60.08.74
e-mail: info@prefedil.it

Per un continuo aggiornamento
consulta il sito www.prefedil.it

RD ed. 055 - luglio 2016
Le informazioni presenti in questo catalogo
sono soggette a modifiche senza preavviso.

