

## PRODOTTI REALIZZATI CON UN PROCESSO DI QUALITÀ CERTIFICATA

**MALTA - M330**  
BASE CEMENTO

**P 120**  
Flex  
COLLANTE



**P300 SUPER BIANCO**  
ADESIVO CEMENTIZIO



AZIENDA CERTIFICATA  
UNI EN ISO 9001/08



**P180** RASANTE  
COLLANTE

**P180.2** RASANTE  
SACCO ROSSO

**P180.3** RASANTE  
STUCCO  
SACCO BLU

**RASANTE P190**

L'azienda è Affidabile in quanto adotta una Carta dei Servizi verificata dal Centro Studi CODACONS

reg. n° 3774

**SONO PRODOTTI SPECIALI PER IL MONTAGGIO E LE FINITURE DI TUTTI I PANNELLI PREFEDIL. CONTENGONO IL 20% DI PERLINE DI VETRO ESPANSO.**



### SETTORI DI APPLICAZIONE

La **Malta M330** è una malta a base di cemento grigio da utilizzare per la prima fila di spiccato, per chiudere tra soffitto e parete, montaggio controtelai, riempimento di tracce e vuoti in genere - indicata per le pareti dove è richiesta la certificazione al fuoco.

Il **Collante P120**, a base di cemento grigio, è indicato per la posa di tutti i pannelli Prefedil. Applicato sui bordi dei pannelli e/o sui profili ad incastro. Consigliato per l'applicazione di tutti i rivestimenti ceramici, battiscopa ecc, per interno, per esterno.

Collante Poliuretano **Spidiglù** può essere utilizzato per la posa dei pannelli Laterite e per il Sistema Brik & Bord. Viene utilizzato per chiudere tra soffitto e parete e per tutti gli usi previsti nei manuali Prefedil.

Il **P180** è un **rasante-collante** fibrorinforzato a base di cemento bianco. È un rasante speciale a rapido indurimento per la finitura di tutti i pannelli Prefedil applicato con una mano a riempire in senso orizzontale ed una in senso verticale. La speciale formula a base di perline di vetro e la presenza di fibre, che costituiscono il reticolo di armatura, rendono il P180 di facile applicazione, scorrevole, aderente e resistente alle sollecitazioni con spiccate caratteristiche antiritiro. Ricopre spessori fino a 10 mm, non cola, e mantiene tempi costanti di indurimento. Una volta effettuata la seconda mano con il P180 si può applicare il Rasante P190 per ottenere una "finitura liscia" pronta per le opere di tinteggiatura. Il P180 rasante-collante è consigliato per la posa di tutti i pannelli Prefedil ed in particolare per l'applicazione di rivestimenti ceramici, battiscopa, etc. per interno e per esterno. In alternativa dopo la prima mano del P180, a fresco prima dell'indurimento, si può procedere alla finitura "a civile" con un frattazzo a spugna.

Il **P180.2** è un rasante fibrorinforzato a base cemento bianco a rapido indurimento, speciale per la finitura di tutti i pannelli Prefedil per ottenere una finitura tipo "a civile".

Il **P180.3** è un rasante di finitura, fa ottenere superfici lisce e porose così da renderle aderenti a tutte le successive applicazioni di tinteggiatura e rifinitura. Il **P180**, **P180.2** e **P190** rasanti possono essere applicati per la finitura di tutti gli intonaci premiscelati a base cemento e sono particolarmente indicati nella rasatura di pareti sulle quali andranno applicati i rivestimenti ceramici in quanto compatibili con tutti i collanti a base cemento.

Le superfici trattate con P180 e P190 sono quelle più apprezzate per le successive opere di tinteggiatura e di finitura perché sono più resistenti, non spolverano, mantengono la traspirazione delle superfici e facilitano notevolmente le opere di carteggiatura perché non intasano le superfici abrasive.

Il **P300 Superbianco** è un collante fine a base di cemento ed inerti bianchi. È impiegato per tutti i rivestimenti ceramici e per la posa di piastrelle in marmo, etc.



1. Applicare il **P120** oppure il **P180** sui bordi dei pannelli e sui profili ad incastro. Nei pannelli pieni il collante viene posto sul profilo centrale.



2. I tempi di presa sono tali da consentire la successiva finitura delle superfici in continuità.



3. Pulire la parete da eventuali eccessi di collante subito a fresco. Finita la parete predisporre le tracce per eventuali impianti che andranno poi chiuse con la **Malta M330**.



4. Chiusura spazio tra soffitto e parete con **Collante Spidigliù** oppure con la **Malta M330**.



5.6.7. Preparare l'impasto del **P180** nelle quantità definite ed applicare direttamente alle pareti. La prima mano, che serve a riempire con 2-3 mm di spessore, va effettuata con la spatola lunga (americana) in tutte le direzioni che rimangono più comode. L'ultima passata della mano a riempire va effettuata in senso orizzontale, questo è importante perché con la spatola lunga si riesce a livellare tre file di pannelli sovrapposti (vedi foto 7).



8. A distanza di un'ora circa, sulla prima applicazione indurita e fresca, si può applicare la seconda mano di **P180** sempre con la spatola lunga in senso verticale.



9.10.11.12. Per una "finitura liscia", si passa ad una terza mano di rasatura applicata con la spatola corta utilizzando il Rasante **P190**.



13. In alternativa per ottenere una finitura tipo "a civile" si può stendere la seconda mano di rasatura con il rasante **P180.2** direttamente sulla prima mano di **P180**.

14.15.16 Il **P180.2** verrà applicato in senso verticale per uno spessore minimo di 1 mm e prima che lo strato indurisca si passerà il frattazzo a spugna. Si otterrà una superficie piana e porosa che grazie alle palline di vetro è resa uniforme con semplici operazioni.

Per le indicazioni di utilizzo seguire le istruzioni poste sul sacco di confezionamento e nei manuali Prefedil. La gamma dei prodotti Prefedil comprende collanti e rasanti utili per le diverse applicazioni. Per ogni eventuale informazione consultare il sito [www.prefedil.it](http://www.prefedil.it) o contattare 0761.608806.



ATTENZIONE ALLE  
CONTRAFFAZIONI

Pref.edi.l. S.p.A.  
01015 SUTRI (VT) S.S. Cassia, km 46,500  
Tel. 0761.608806 / 609256 - Mob. 335.5995226  
Fax 0761.60.08.74 - [www.prefedil.it](http://www.prefedil.it) - [info@prefedil.it](mailto:info@prefedil.it)

RD ed. 05 - dicembre 2016  
Le informazioni presenti in questa scheda sono soggette a modifiche senza preavviso



**PREFEDIL**  
L'evoluzione continua