

P A N N E L L O
BRIK[®]
RASATO

Una guida alla progettazione utile a progettisti, architetti, geometri ed imprese.
Semplifica il lavoro e favorisce la scelta di prodotti certificati e qualificati.

VOCI DI CAPITOLATO PER SISTEMA COSTRUTTIVO
CON PANNELLO BRIK RASATO

Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli in calcestrutto vibrocompresso di argilla espansa idrorepellente tipo "BRIK" con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, forati con un ordine di camere di dimensioni modulari di cm 90x27,7 spessori cm...(7,5-9,5) di densità a secco vuoto per pieno di 900 kg/mc con resistenza a carico di rottura a compressione non inferiore a 5 N/mm² posati con apposito collante poliuretano.

I blocchi impiegati devono essere rifiniti con uno strato di rasatura pari a 5 mm. di spessore per ottenere caratteristiche di isolamento acustico pari a $R_w=39-41-44-50-54-60$ dB, e con resistenza al fuoco pari a EI 90-120-180.

Tali caratteristiche dovranno essere confermate da certificato di Laboratorio autorizzato.

Su richiesta può essere rilasciata la DoP (Dichiarazione di Prestazione) per qualsiasi manufatto contenente tutte le caratteristiche del prodotto.