PANNELLO

BRIK®

Una guida alla progettazione utile a progettisti, architetti, geometri ed imprese.
Semplifica il lavoro e favorisce la scelta di prodotti certificati e qualificati.

VOCI DI CAPITOLATO PER PANNELLO BRIK.

Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli in calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa idrorepellente tipo “BRIK” con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, forati con un ordine di camere di dimensioni modulari di cm 90x27,7 spessori cm 9,5 e 7,5 di densità a secco vuoto per pieno di 900 kg/mc con resistenza a carico di rottura a compressione non inferiore a 4 N/mm^2 posati con apposito collante poliuretanico, con interposto materassino di lana di roccia di densità 80 kg/m^2.

Spessore cm 22 - Rw 40 dB - U=0,57 W/m^2K

PREFEDIL
L’evoluzione continua

www.prefedil.it

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
info@prefedil.it

PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740
www.puntoprefedil.it