PANNELLO ALFA®

Una guida alla progettazione utile a progettisti, architetti, geometri ed imprese.
Semplifica il lavoro e favorisce la scelta di prodotti certificati e qualificati.

VOCI DI CAPITOLATO PER SISTEMA COSTRUTTIVO PANNELLO ALFA

Muratura interna divisoria o controparete realizzata con pannelli forati in calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa tipo “ALFA” con profili ad incastro maschio-femmina sui quattro lati, con dimensioni modulari di 100x27,7 cm spessori cm...(6-8-10-12-15) di densità a secco vuoto per pieno non superiore a 800 Kg/mc con trasmittanza termica non inferiore a... (spessore 6 cm U=2,46 W/(m^2·K), spessore 8 cm U=2,26 W/(m^2·K), spessore cm 10 U=2,13 W/(m^2·K), spessore 12 cm U=1,65 W/(m^2·K), dotati di resistenza a carico di rottura non inferiore a 2 N/mm^2 vuoto per pieno posati con apposito collante a base cemento o poliuretanico.
La muratura così ottenuta dovrà essere rifinita con una rasatura di spessore di 5 mm. applicato in superficie.
La muratura deve avere un indice di valutazione di isolamento acustico Rw pari a...dB (8 cm Rw=32 dB, 12 cm Rw=36 dB) rilasciato da Laboratorio autorizzato.
Le pareti devono essere dotate di un certificato rilasciato da Laboratorio autorizzato attestante una resistenza al fuoco non inferiore a EI...
I blocchi saranno forniti da Azienda con Sistema di Qualità certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:15 da ente accreditato.

Su richiesta può essere rilasciata la DoP (Dichiarazione di Prestazione) per qualsiasi manufatto contenente tutte le caratteristiche del prodotto.

PREFEDIL
L’evoluzione continua

www.prefedil.it

PREFEDIL S.p.a.
Via Cassia km. 46,500 - 01015 Sutri (VT)
Tel. 0761.608806 / 609256
Mob. 335.5995226 - Fax 0761.600874
info@prefedil.it

PUNTO PREFEDIL
Via Prenestina 956 - 00155 Roma
Tel. 06.2281740
www.puntoprefedil.it